# 小ロット・短納期対応（特品）の御案内

2024年6月25日
日本金属(株)
営業一課
【担当：石井・福島】

## 【1】日本金属コイルセンターの特徴　＝独自製品も小ロットで供給＝

① 小ロット対応　：　**50kg/1ロットで対応可能** (50kg/1ロット未満についても相談に応じます)。
② 納　期　：　**最短納期3日以内** (対応可否は、ご要望サイズ、納品先、生産状況などで変動する為、ご注文前にご連絡・ご確認下さい)。
③ 試験成績書　：　全ての製品に、スケッチ幅での日本金属の**試験成績書(ミルシート)を現品添付**致します。
④ サンプル対応　：　**数メートルのサンプルも提供可能**ですので、お気軽にご相談下さい。
⑤ 品質保証および技術サービス　：　紐付き材と同様に、タイムリーな技術対応を申し上げます。
⑥ 専用母材も対応可能　：　特殊品質材(仕上、板厚、硬さ、LD・HAなどの独自技術品)においても、貴社との打合せによる母材手配をし、最適な運用(小ロット・短納期)を検討致します。

## 【2】 在庫明細

【 在庫状況　2024年06月25日 時点 】
◎：1ﾄﾝ以上＆200w以上、○：1ﾄﾝ未満＆200w以上、◆：200w未満の少量在庫有り

### 一般材

#### CSP

| 鋼種/仕上 / 板厚(mm) | SUS301 1/2H | SUS301 3/4H | SUS301 H | SUS301 EH | SUS304 1/2H -TA | SUS304 3/4H -TA | SUS304 H -TA | SUS304 EH -TA | SUS304 1/2H | SUS304 3/4H | SUS304 H | SUS304 EH | SUS304 1/2H -TA | SUS304 3/4H -TA | SUS304 H -TA | SUS304 EH -TA | SUS 316L 1号 | SUS631 1/2H | SUS631 3/4H | SUS631 A | SUS631 EH -TA | SUS430 1号 | SUS430 1号 -TA | 430 MA 1号 -TA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.020 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0.030 | | | | | | | | ◆ | | | | | | | ○ | | | | | | | | | |
| 0.040 | | | | | | | | | | | | | | | ○ | | | | | | | | | |
| 0.050 | | | | | | | ◆ | | | | | | | ◆ | ◎ | | | | | | | ○ | | |
| 0.054 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0.059 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0.060 | | | | | | | | | | | | | | | ○ | | | | | | | | | |
| 0.070 | | | | | | | | | | | | | | | ◎ | | | | | | | | | |
| 0.075 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0.080 | | | | | | | ○ | ○ | | | | | ◎ | ◎ | ○ | | | | | | | | | |
| 0.090 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0.100 | ◎ | ◎ | ○ | | | | | ◎ | ○ | ◎ | ○ | | ◆ | | ○ | | ○ | | | | | ◆ | | |
| 0.113 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0.115 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0.120 | | ◆ | | ◆ | | | | | ◆ | ◎ | ◎ | | | | | | | | | | | | | |
| 0.125 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0.130 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0.150 | ◎ | ◆ | ◎ | | | ○ | | ○ | ◆ | ◎ | ○ | | | | | | | | | | | | | |
| 0.170 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0.180 | | | | | | | ○ | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0.200 | ○ | ○ | ◎ | | | | | ○ | ○ | ◎ | ○ | | | | | | ○ | | | | | ◆ | | |
| 0.250 | ◆ | ○ | ◎ | | | | | | ○ | ◎ | ◎ | | | | | | | | | | | | | |
| 0.300 | ◎ | ○ | ◆ | | | | | | ◎ | ◎ | ◆ | | | ◆ | ○ | | | | | | | | | |
| 0.350 | | | | | | | | | ○ | ◎ | ◎ | | | | | | | | | | | | | |
| 0.400 | ○ | ○ | ◎ | | | | | | ○ | ◎ | ○ | | | | | | | | | | | | | |
| 0.500 | | ◆ | ◎ | | | | | | ◎ | ◎ | ◆ | | | | | | | | | | | | | |
| 0.600 | | ◆ | | | | | | | ◎ | ○ | ◎ | | | | | | | | | | | | | |
| 0.700 | | | | | | | | | ○ | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0.800 | | ○ | ◎ | ◆ | | | | | ◎ | ◎ | ◎ | | | | | | | | | | | | | |
| 1.000 | | | | | | | | | ◎ | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.040 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

#### 鈍し仕上

| 鋼種/仕上 / 板厚(mm) | SUS304 BA | SUS304 2B | SUS304 2D | SUS 305 BA | SUS 316L BA | SUS430 BA | SUS430 2B | SUS430 2D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.020 | | | | | | | | |
| 0.030 | | | | | | | | |
| 0.040 | | | | | | | | |
| 0.050 | ○ | | | | | | | |
| 0.054 | | | | | | | | |
| 0.059 | | | | | | | | |
| 0.060 | | | | | | | | |
| 0.070 | | | | | | | | |
| 0.075 | | | | | | | | |
| 0.080 | ◎ | | | | | | | |
| 0.090 | | | | | | | | |
| 0.100 | ○ | | | | ○ | ◆ | | |
| 0.113 | | | | | | | | |
| 0.115 | | | | | | | | |
| 0.120 | | | | | | | | |
| 0.125 | | | | | | | | |
| 0.130 | | | | | | | | |
| 0.150 | ◆ | ◆ | ○ | ◆ | ◆ | ◎ | | |
| 0.170 | | | | | | | | |
| 0.180 | | | | | | | | |
| 0.200 | ◎ | ◎ | ○ | | ◆ | ◆ | ◎ | ◎ |
| 0.250 | ◆ | | ◎ | | | ◎ | ◎ | |
| 0.300 | 特販推進部にて対応致します。 | | | | | 特販推進部にて対応致します。 | | |
| 0.350 | | | | | | | | |
| 0.400 | | | | | | | | |
| 0.500 | | | | | | | | |
| 0.600 | | | | | | | | |
| 0.700 | | | | | | | | |
| 0.800 | | | | | | | | |
| 1.000 | | | | | | | | |
| 1.040 | | | | | | | | |
| 1.200 | | | | | | | | |

### 日本金属 独自商品

#### MC仕上げ ※1

| 鋼種/仕上 / 板厚(mm) | SUS301 3/4H -MC | SUS301 H -MC | SUS304 1/2H -MC | SUS304 3/4H -MC | SUS304 H -MC |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.020 | | | | | |
| 0.030 | | | | | |
| 0.040 | | | | | |
| 0.050 | | | | | |
| 0.054 | | | | | |
| 0.059 | | | | | |
| 0.060 | | | | | |
| 0.070 | | | | | |
| 0.075 | | | | | |
| 0.080 | | | | | |
| 0.090 | | | | | |
| 0.100 | | ◎ | | | ◆ |
| 0.113 | | | | | |
| 0.115 | | | | | |
| 0.120 | | | ○ | | ◎ |
| 0.125 | | | | | |
| 0.130 | | | | | |
| 0.150 | | ○ | ○ | ◎ | |
| 0.170 | | | | | |
| 0.180 | | | | | |
| 0.200 | ○ | | ◎ | | ◎ |
| 0.250 | | | | | |
| 0.300 | | | ○ | | |
| 0.350 | | | | | |
| 0.400 | | | | | |
| 0.500 | | | | | |
| 0.600 | | | | | |
| 0.700 | | | | | |
| 0.800 | | | | | |
| 1.000 | | | | | |
| 1.040 | | | | | |
| 1.200 | | | | | |

#### HA仕上げ ※2

| 鋼種/仕上 / 板厚(mm) | SUS301 1/2H -HA | SUS301 3/4H -HA | SUS301 H -HA | SUS304 1号 -HA | SUS304 1/2H -HA | SUS304 3/4H -HA | SUS304 H -HA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.020 | | | | | | | |
| 0.030 | | | | | | | |
| 0.040 | | | | | | | |
| 0.050 | | | | | | | |
| 0.054 | | | | | | | |
| 0.059 | | | | | | | |
| 0.060 | | | | | | | |
| 0.070 | | | | | | | |
| 0.075 | | | | | | | |
| 0.080 | | | | | | | |
| 0.090 | | | | | | | |
| 0.100 | | ○ | | | | | ◎ |
| 0.113 | | | | | | | |
| 0.115 | | | | | | | |
| 0.120 | | | | | | | |
| 0.125 | | | | | | | |
| 0.130 | | | | | | | |
| 0.150 | | | | | | ◆ | ◎ |
| 0.170 | | | | | | | |
| 0.180 | | | | | | | |
| 0.200 | | | | | | | ◎ |
| 0.250 | | | | | | | |
| 0.300 | | | | | | ◎ | ○ |
| 0.350 | | | | | | | |
| 0.400 | | | | | | ◎ | ◎ |
| 0.500 | | | | | | | |
| 0.600 | | | | | | | |
| 0.700 | | | | | | | |
| 0.800 | | | | | | | |
| 1.000 | | | | | | | |
| 1.040 | | | | | | | |
| 1.200 | | | | | | | |

#### SS仕上げ ※3

| 鋼種/仕上 / 板厚(mm) | SUS301 1/2H -SS | SUS301 3/4H -SS | SUS301 H-SS |
|---|---|---|---|
| 0.020 | | | |
| 0.030 | | | |
| 0.040 | | | |
| 0.050 | | | |
| 0.054 | | | |
| 0.059 | | | |
| 0.060 | | | |
| 0.070 | | | |
| 0.075 | | | |
| 0.080 | | | |
| 0.090 | | | |
| 0.100 | | | |
| 0.113 | | | |
| 0.115 | | | |
| 0.120 | | | |
| 0.125 | | | |
| 0.130 | | | |
| 0.150 | | | |
| 0.170 | | | |
| 0.180 | | | |
| 0.200 | | | |
| 0.250 | | | |
| 0.300 | | ○ | |
| 0.350 | | | |
| 0.400 | | | |
| 0.500 | | | ◎ |
| 0.600 | | | |
| 0.700 | | | |
| 0.800 | | | |
| 1.000 | | | |
| 1.040 | | | |
| 1.200 | | | |

#### L□ア仕上げ ※4

| 鋼種/仕上 / 板厚(mm) | SUS 301 H-L | SUS 304 1/2H -L |
|---|---|---|
| 0.020 | | |
| 0.030 | | |
| 0.040 | | |
| 0.050 | | |
| 0.054 | | |
| 0.059 | | |
| 0.060 | | |
| 0.070 | | |
| 0.075 | | |
| 0.080 | | |
| 0.090 | | |
| 0.100 | | |
| 0.113 | | |
| 0.115 | | |
| 0.120 | | |
| 0.125 | | |
| 0.130 | | |
| 0.150 | | ○ |
| 0.170 | | |
| 0.180 | | |
| 0.200 | | |
| 0.250 | ◆ | |
| 0.300 | | |
| 0.350 | | |
| 0.400 | | |
| 0.500 | | |
| 0.600 | | |
| 0.700 | | |
| 0.800 | | |
| 1.000 | | |
| 1.040 | | |
| 1.200 | | |

#### ルディール仕上げ ※5

| 鋼種/仕上 / 板厚(mm) | SUS301 1/2H -LD | SUS301 3/4H -LD | SUS301 H -LD | SUS304 1/2H -LD | SUS304 3/4H -LD | SUS304 H -LD | SUS304 BA -LD | SUS 316L BA -LD | SUS 430 BA -LD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.020 | | | | | | | | | |
| 0.030 | | | | | | | | | |
| 0.040 | | | | | | | | | |
| 0.050 | | | | | | | | | |
| 0.054 | | | | | | | | | |
| 0.059 | | | | | | | | | |
| 0.060 | | | | | | | | | |
| 0.070 | | | | | | | | | |
| 0.075 | | | | | | | | | |
| 0.080 | | | | | | | | | |
| 0.090 | | | | | | | | | |
| 0.100 | | | | | | | | | |
| 0.113 | | | | | | | | | |
| 0.115 | | | | | | | | | |
| 0.120 | | | | | | | | | |
| 0.125 | | | | | | | | | |
| 0.130 | | | | | | | | | |
| 0.150 | | | | | ◆ | | | | |
| 0.170 | | | | | | | | | |
| 0.180 | | | | | | | | | |
| 0.200 | | | ◆ | | | ◆ | | | |
| 0.250 | | | | | | | | | |
| 0.300 | | | | | ◎ | | | | |
| 0.350 | | | | | | | | | |
| 0.400 | | | | ◆ | | | | | ○ |
| 0.500 | | | | | ◎ | | | | |
| 0.600 | | | | | | | | | |
| 0.700 | | | | | | | | | |
| 0.800 | | | | | | | | | |
| 1.000 | | | | | | | | | |
| 1.040 | | | | | | | | | |
| 1.200 | | | | | | | | | |

【 日本金属　独自商品について 】

※1　MC仕上げ：「TA仕上げ同等で、表面粗度を抑えたばね材（表面粗さ　Ra=0.07μm以下）」
※2　HA仕上げ：「TA材同様に熱処理を行っており、プレス加工に適したばね材」
※3　SS仕上げ：「熱処理を行わず、高Kb値、低残留応力としたプレス加工に適したばね材」
※4　L□ア仕上げ：「低接触抵抗ｽﾃﾝﾚｽ」
※5　ルディール仕上げ：「金型摩耗対策材、メンテナンス費用削減や生産性向上が可能なばね材/鈍し材」